

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

на корабно спасително средство до 10 човека

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ИЗИСКВАНИЯ
Корабно спасително средство до 10 /десет/ човека	<p>1. Предназначение: корабно спасително средство.</p> <p>2. Описание /основни характеристики/: лодка с извънбордов двигател;</p> <p>2.1. дължина на лодката – от 5,20 м до 6,10 м;</p> <p>2.2. ширина на лодката – от 1,90 м до 2,40 м;</p> <p>2.3. височина на лодката – не по-голяма от 1,70 м;</p> <p>2.4. маса на лодката празна в работна конфигурация /с бордово оборудване без двигател/ – до 700 кг;</p> <p>2.5. максимален полезен товар – не по-малък от 1000 кг.;</p> <p>2.6. брой хора на борда на лодката – 8 – 10 души.</p> <p>3. Технически изисквания към продукта:</p> <p>3.1. надуваема лодка тип „RIB” /твърда надуваема лодка/ с извънбордов двигател;</p> <p>3.2. надуваемата част на лодката да е изработена от въздухонепропусклива материя тип Nypalon или еквивалент, разделена на камери;</p> <p>3.3. всяка камера самостоятелно да може да осигурява положителна плавучест на лодката без товар;</p> <p>3.4. двигателят на лодката да е тип: извънбордов, четиритактов с дистанционен старт от конзола за управление, дълъг ботуш, комплектован с винт, акумулатор и горивен резервоар с вместимост от 20 л до 30 л;</p> <p>3.5. мощност на извънбордовия двигател – 60 – 80 к.с.;</p> <p>3.6. транцевата дъска за монтиране на извън бордовия двигател да има планка от неръждаема стомана /или еквивалент/, върху която да се закрепват основите на стягите за позициониране на двигателя;</p> <p>3.7. температурен режим на експлоатация на лодката: на водата от 0°C до + 40°C, на въздуха от -20°C до + 40°C;</p> <p>3.8. брой на надуваемите камери – не по-малко от 3 бр;</p> <p>3.9. брой на предпазните клапани – не по-малко от 3 бр;</p> <p>3.10. клапани между камерите – от 2 бр до 4 бр;</p> <p>3.11. точките за зареждане с въздух да съответстват на броя на камерите;</p> <p>3.12. цвят на лодката – черен или сив;</p> <p>3.13. наличност на фиксирани точки за „захвати” по борда на лодката с цел сапаниране и преместване от експлоатиращият състав;</p> <p>4. Изисквания към експлоатацията:</p>

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ИЗИСКВАНИЯ
	<p>4.1. наличност на рим /халка/ или въже в носовата част на лодката за осигуряване буксировката или швартоване към бряг или кораб;</p> <p>4.2. наличност на приспособления от външна страна на борда на лодката даващи възможност за захващане на бедстващи;</p> <p>4.3. осигурена възможност за спускане и вдигане от кораб и съхранение на горна палуба посредством римове разположени в носовата и кърмовата част на лодката;</p> <p>4.4. експлоатация на лодката и двигателят в морска вода.</p> <p>5. Изисквания за сертификация и осигуряване на качеството:</p> <p>5.1. наличие на документ, удостоверяващ че производителя има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент;</p> <p>5.2. документ за удостоверяване произхода и качеството на предлаганите средства издадени от производителя;</p> <p>5.3. гаранционна карта;</p> <p>5.4. индивидуални технически документи /формуляри и/или паспорти/ на лодката и двигателя;</p> <p>5.5. инструкции за експлоатация, съхранение и обслужване на лодката и двигателя на български език;</p> <p>5.6. категорията за безопасна експлоатация на лодката да бъде „С” съгласно Европейска директива 94/25 ЕС.</p> <p>6. Изискване към допълнителното оборудване включено в комплектацията на изделиято:</p> <p>6.1. наличие на монтирана конзола за управление – права, с ветроупорни стъкла, с облегалка за водача и пулт за управление на двигателя;</p> <p>6.2. комплект инструменти, резервни части и материали за извършване на текущ ремонт по корпуса на лодката и двигателя;</p> <p>6.3. възможност за подмяна на гребния винт след изпитания, по предложение на Възложителя;</p> <p>6.4. гребла 4 бр.;</p> <p>6.5. чохъл /покривало/ за лодката изработено от UV устойчива материя;</p> <p>6.6. доставката на изделията да е в стандартни заводски опаковки.</p> <p>7. Изисквания към гаранцията на изделията:</p> <p>7.1. гаранционният срок на водонепропускливата материя на лодката да не е по-малък от 5 /пет/ години;</p> <p>7.2. гаранционният срок на лодката и двигателя с оборудването към тях да не е по-малък от 1 /една / година.</p> <p>7.3. осигуряване на гаранционно обслужване и сервиз с включени разходи за резервни части и труд за сметка на Изпълнителя и извън гаранционно обслужване.</p>