

Списък на артикулите по обособени позиции и номенклатури

1. Обособена позиция №1 „Карбофлексиви абразиви /с органична връзка/, шкурки, ламелни дискове за шлифване и шмиргелови камъни” по номенклатури и количества:

№ от обособена позиция №1	наименование на продукта	количество	предназначение и изисквания към номенклатурата
1	диск за рязане 125x1x22.23	15 бр.	за прецизно рязане на неръждаема стомана макс.раб. скорост 80 м/с макс. обороти 12.200 об/мин
2	диск за рязане 125x2,5x22.23	15 бр.	за рязане на стомана с висока ефективност макс.раб. скорост 80 м/с макс. обороти 12.200 об/мин
3	диск за рязане 230x3x22.23	200 бр.	за рязане на отливки и стомана с високо качество макс.раб. скорост 80 м/с макс. обороти 6.600 об/мин
4	диск за рязане 115x2,5x22.23	15 бр.	за рязане на стомана с висока ефективност макс.раб. скорост 80 м/с макс. обороти 12.200 об/мин
5	Диск ламелен 125x22,23	5 бр	Почистващ ламелен диск за метал, боя, пластмаса, тип абразив /зърно/ ” sic”, макс. обороти 9.800 об/мин
6	диск ламелен 125x22,23	30 бр.	абразив /зърно/ 60 за метал макс.раб. скорост 80 м/с макс. обороти 12.200 об/мин
7	диск за шлифване 230x6x22.23	20 бр.	за нормално шлифване на метал макс.раб. скорост 80 м/с макс. обороти 6.600 об/мин
8	Шкурка на руло 115x50000 на основа хартия	4 рула	Универсално приложение при обработка на дърво и боядисани повърхности с едрина на абразива /зърното/ 40, тип зърно алуминиев оксид
9	Шкурка на руло 115x50000 на основа хартия	4 рула	Универсално приложение при обработка на дърво и боядисани повърхности с едрина на абразива /зърното/ 80, тип зърно алуминиев оксид
10	Шкурка на руло 115x50000 на основа хартия	4 рула	Универсално приложение при обработка на дърво и боядисани повърхности с едрина на абразива /зърното/ 120, тип зърно алуминиев оксид
11	Шкурка на руло 115x50000 на основа хартия	4 рула	За окончателно обработка на широк спектър повърхности: дърво, боя, лак с едрина на абразива /зърното/ 220, тип зърно алуминиев оксид
12	Шкурка на листи 115x280 На основа хартия	100 листа	Универсално приложение при обработка на дърво и боя с едрина на абразива /зърното/ 60, тип зърно алуминиев оксид

13	Шкурка на листи 115x280 На основа хартия	100 листа	Универсално приложение при обработка на дърво и боя с едрина на абразива /зърното/ 180, тип зърно алуминиев оксид
14	Шкурка на листи 115x280 На основа хартия	100 листа	Универсално приложение при обработка на дърво и боя с едрина на абразива /зърното/ 320, тип зърно алуминиев оксид
15	Шкурка на диск самозалепваща „велкро” ф125	100 листа	На основа хартия за обработка на боя, кит, лак в авторемонта с едрина на абразива 80, тип на абразива алуминиев оксид. Тип на отворите за отвеждане на прах GLS5.
16	Шкурка на диск самозалепваща „велкро” ф125	100 листа	На основа хартия за обработка на боя, кит, лак в авторемонта с едрина на абразива 150, тип на абразива алуминиев оксид. Тип на отворите за отвеждане на прах GLS5.
17	Шкурка на диск самозалепваща „велкро” ф125	100 листа	На основа хартия за обработка на боя, кит, лак в авторемонта с едрина на абразива 240, тип на абразива алуминиев оксид. Тип на отворите за отвеждане на прах GLS5.
18	Шкурка на диск самозалепваща „велкро” ф125	100 листа	На основа хартия за обработка на боя, кит, лак в авторемонта с едрина на абразива 320, тип на абразива алуминиев оксид. Тип на отворите за отвеждане на прах GLS5.
19	Шмиргелов диск за заточване на инструменти с прав профил 200x20x20	4 бр.	за монтаж на електромотор, цвят зелен /материал силициев карбид/, предназначен за заточване на стругарски ножове с металокерамична режеща част /твърдосплавна пластина/ с възможност за самозаточване
20	Шмиргелов диск с прав профил 200x20x20	8 бр.	за монтаж на електромотор, цвят сив /материал електрокорунд/ , предназначен за обща употреба

2. Обособена позиция №2 „Телени четки и абразивни пасти и консумативи” по номенклатури и количества

№ от обособена позиция №2	наименование на продукта	количество	предназначение и изисквания към номенклатурата
1	Четка дискова конусна ф75	3 бр	Телени ламели /нишки/ предназначена за работа с ъглошлифовъчна машина М14
2	Четка дискова конусна ф100	3 бр.	Телени ламели /нишки/ предназначена за работа с ъглошлифовъчна машина М14
3	Четка дискова ф125	3 бр.	Телени ламели /нишки/ предназначена за работа с ъглошлифовъчна машина М14
4	Четка дискова конусна ф 65	3 бр.	Усукани стоманени ламелни /нишки/ предназначена за челна работа с машина тип „дрелка”
5	Четка дискова конусна ф50	3 бр.	Кримпвани стоманени ламели /нишки/ предназначена за челна работа с машина тип „дрелка”
6	Четка дискова цилиндрична ф80	3 бр.	Телени ламели /нишки/ предназначена за периферна работа с машина тип „дрелка”
7	Четка телена с дръжка	150 бр.	Стоманена тел, 30 мм височина на телта, мин. 1 мм дебелина на телта, пет реда тел

			работна повърхност, ергономична дървена дръжка
8	Телен диск цилиндричен 200x20x20	4 бр.	за монтаж на стационарен електрически електромотор с общо предназначение
9	Абразивна шлайф паста разтворима на водна основа	6 бр.	За ръчно или машинно използване . Предназначена за общо шлифование. Едрина на зърното по FEPA от 180÷800. Опаковка 0,150 кг
10	Абразивна шлайф паста разтворима на петролна основа	6 бр.	За ръчно или машинно използване . Предназначена за общо шлифование. Едрина на зърното по FEPA от 180÷800. Опаковка 0,150 кг
11	Полираща паста /за дълбоки /груби/ нарушения по лаковото покритие/	1 бр	Предназначена за професионална употреба, без съдържание на силикон. Водоразтворима за машинно използване в авто-бояджийски операции, съвместимост с всички авто-бояджийски лакови покрития. Възможност за отстраняване на следи от шкурка Р 1000÷1500 и стичане на боя. Опаковка бутилка 1 кг.
12	Полираща паста /за малки нарушения по лаковото покритие/	1 бр	Предназначена за професионална употреба, без съдържание на силикон. Водоразтворима за машинно използване в авто-бояджийски операции, съвместимост с всички авто-бояджийски лакови покрития. Възможност за отстраняване на следи от шкурка Р 2000÷2500 и освежаване на стара боя. Опаковка бутилка 1 кг.
13	Полираща паста /за фини нарушения по лаковото покритие/	1 бр	Предназначена за професионална употреба, без съдържание на силикон. Водоразтворима за машинно използване в авто-бояджийски операции, съвместимост с всички авто-бояджийски лакови покрития. Възможност за отстраняване на следи от фини драскотини от прах и шкурка и осигуряване на блясък на покритията. Опаковка бутилка 1 кг.
14	Полираща гъба с профилирана работна повърхност за грубо полиране	2 бр	Диаметър на гъбата на по-малък от ф 180 мм за машинно полиране, захващане тип „велкро”
15	Полираща гъба с профилирана работна повърхност за начално полиране	2 бр	Диаметър на гъбата на по-малък от ф 180 мм за машинно полиране, захващане тип „велкро”
16	Полираща гъба с профилирана работна повърхност за крайно полиране	2 бр	Диаметър на гъбата на по-малък от ф 180 мм за машинно полиране, захващане тип „велкро”